



Скотч двусторонний для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ

Произведен согласно контракту №ЛР1/2015 от 20.05.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Скотч двусторонний для пароизоляции ТехноНИКОЛЬ – пароизоляционный герметизирующий скотч с двусторонней рабочей поверхностью. Каждая поверхность защищена антиадгезионной плёнкой. Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов и защищает соединение полотен пароизоляционной плёнки от проникновения воды и воздуха.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Скотч двусторонний предназначен для герметичного соединения нахлестов пароизоляционных плёнок, диффузионных мембран и крепления их краёв к различным основаниям и примыкающим конструкциям.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытания |
|--------------------------|----------|---------------|------------------------------|
| Ширина | мм | 48 | по спецификации изготовителя |
| Толщина основы | мкм | 20 | - |
| Температура применения | °С | от +5 до +40 | - |
| Температура эксплуатации | °С | от -60 до +80 | - |

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Скотч транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре не более плюс 30 °С.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

СВЕДЕНИЕ ОБ УПАКОВКЕ:

Поставляется в роликах длиной 25 м. В упаковке 6 роликов. В коробке 30 роликов. На паллете 50 коробок.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.29.22
 КСР: -
 ФССЦ: -
 ТН ВЭД: 3919906100

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

